




Rapporto di classificazione	246/C/19-349FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	LAPI		EN 1364-1
Data emissione	10/09/2019		
Rapporto di estensione	070/C/21.AR2/22		EXAP EN 15254-3



### DESCRIZIONE:

Parete simmetrica: fuoco da entrambi i lati

LASTRE: 1 lastra Knauf GKB Advanced (A)  
sp. 12,5 mm, per lato.

PROFILI: Montanti Knauf a C 50/50/50\* mm,  
sp. 0,6 mm, int. 600 mm.  
Guida Knauf a U 40/50/40 mm, sp. 0,6 mm.

VITI: viti Knauf punta chiodo,  $\varnothing 3,5 \times 25$  mm.

Armatura dei giunti con nastro Knauf e stuccatura  
dei giunti e della testa delle viti con stucco Knauf a  
base gesso.

Classificazione valida per pareti con ALTEZZA MASSIMA 5,00 m

### VARIAZIONI AMMESSE AL CAMPIONE

(CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA ED ESTESA)

E' consentito:

- Riduzione dell'altezza della parete
- Aumento dello spessore totale della parete
- Aumento del numero di lastre di rivestimento della parete
- Aumento dello spessore delle lastre
- Riduzione di larghezza e lunghezza delle lastre (non dello spessore)
- Aumento  $\leq 25\%$  della lunghezza e  $\leq 5\%$  della larghezza delle lastre
- Riduzione dell'interasse tra i montanti
- Aumento  $\leq 5\%$  dell'interasse dei montanti
- Aumento dello spessore e delle dimensioni (anima e ali) dei montanti
- Riduzione  $\leq 10\%$  della profondit  dei montanti
- Riduzione del passo delle viti
- Aumento di larghezza della parete

\*I profili montanti indicati sono i minimi testati. E' sempre necessario fare una verifica di calcolo a freddo con le azioni previste dalle NTC 2018 per determinare la tipologia di profili necessari in funzione dell'altezza della parete. Per dimensionamento statico a freddo della parete contattare tramite il Rivenditore Knauf di zona, il settore tecnico Knauf mandando un'email a [tecnico@knauf.it](mailto:tecnico@knauf.it).