




Rapporto di classificazione	312081/3611FR	Norme di riferimento	EN 1363-1
Laboratorio	Istituto Giordano		EN 1364-2
Data emissione	20/12/2013		

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE TESTATO

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA KNAUF D112 ad orditura metallica doppia, costituito da:



LASTRE: 2 Lastre Knauf Fireboard® sp. 20 mm

ORDITURA: Profili principali Knauf CPlus 27/50/27, sp.0,6 mm, interasse 600 mm
 Profili secondari Knauf CPlus 27/50/27, sp.0,6 mm, interasse 400 mm
 Guide Knauf U30/27/30, sp.0,6 mm

SOSPENSIONE: Pendino con occhiello chiuso Knauf + Gancio con molla Knauf, interasse 800 mm

GANCIO DI UNIONE: Gancio di unione ortogonale Knauf a base doppia

VITI: Knauf punta chiodo
 ø3,5x25 mm (I° strato)
 ø3,5x55 mm (II° strato)

FINITURA SUPERFICIALE: Stuccatura ed armatura dei giunti tra le lastre con stucco Knauf Fireboard® Spachtel a base gesso e nastro in fibra di vetro Knauf. Stuccatura della testa delle viti con stucco Knauf Fireboard® Spachtel.

Rasatura: NON necessaria ai fini della resistenza al fuoco.

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

(in accordo con la norma UNI EN 1364-2:2002 - Paragrafo 13)

Sono consentite le seguenti variazioni rispetto al campione testato:

- Aumento o riduzione delle dimensioni del controsoffitto purché:
 - la distanza tra le sospensioni non sia maggiore di 800 mm
 - siano previsti giunti di dilatazione (in funzione delle dimensioni da realizzare secondo le schede tecniche Knauf)
- E' ammessa qualsiasi altezza di intercapedine